

2.8.5 INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA APB 1086 (G0246)

Per installare la piastra APB 1086 (G0246) e' necessario eseguire quanto segue:

1) Togliere la carrozzeria dell'M20

2) Togliere il gruppo tastiera ed il supporto mini-floppy

3) Verificare il livello della piastra madre

- se e' di livello "D" e' necessario procedere nel modo indicato dalla seguente tabella:

! POSIZIONE !	! TOGLIERE !	! INSTALLARE !
! u1 !	! EPROM PA61 1.0 H1ST ! codice 335596 P !	! EPROM PA77 2.0 H1ST ! codice 336297 U !
! !	! * solo per M20 BC Italia! !	! *solo per M20 BC Italia! !
! !	! EPROM PA66 1.0 HIBC ! codice 335938 V !	! EPROM PA79 2.0 HIBC ! codice 336297 U !
! u16 !	! EPROM PA62 1.0 LIST ! Codice 335597 Q !	! EPROM PA78 2.0 LIST ! Codice 336298 D !
! ZA !	! Ponticello ZA-2 !	! Ponticello ZA-1 !

- Se la piastra madre e' a livello CP, prima di procedere consultare il bit codice 3874272S/15

4) Rimontare il gruppo tastiera ed il supporto mini-floppy

5) Inserire lo schermo antidisturbo (codice 336174 Y) come indicato nella figura al punto A

6) Inserire la piastra APB 1086 (G0246) nel connettore J4 della piastra madre come indicato nella figura al punto B